

PIN	Kolor przewodu <i>Wire colour</i>	Przekrój <i>Diameter</i> [mm <sup>2</sup> ]	Długość <i>Length</i> [mm]	FUNKCJA <i>FUNCTION</i>
C1	CZARNY <i>BLACK</i>	0,35	1500	MASA <i>GND</i>
B6	BRAŹOWY <i>BROWN</i>	0,35	1500	MAP IN
B5	BIAŁY <i>WHITE</i>	0,35	1500	PRESS IN
B3	RÓŻOWY/CZARNY <i>PINK/BLACK</i>	0,35	1500	TEMP.GAZ <i>GAS TEMP.</i>
B1	CZERWONY/CZARNY <i>RED/BLACK</i>	1,50	1500	+ BATT
C1	CZARNY <i>BLACK</i>	1,50	1500	MASA <i>GND</i>
B2	NIEBIESKI <i>BLUE</i>	1,00	1600	EVGAS
A6	BIAŁY <i>WHITE</i>	0,50	1600	LEVEL
C1	CZARNY <i>BLACK</i>	1,00	1600	MASA <i>GND</i>
B4	RÓŻOWY <i>PINK</i>	0,50	1700	TEMP.RED <i>REDUCER TEMP.</i>
C1	CZARNY <i>BLACK</i>	0,50	1700	MASA <i>GND</i>
C1	CZARNY <i>BLACK</i>	0,35	600+2100	MASA <i>GND</i>
A4	ZIELONY <i>GREEN</i>	0,35	600+2100	TX
A5	BIAŁY <i>WHITE</i>	0,35	600+2100	RX
A3	CZERWONY <i>RED</i>	0,35	600+2100	+SWITCH
B8	SZARY <i>GREY</i>	0,50	2000	INJ B1
C8	SZARY/CZARNY <i>GREY/BLACK</i>	0,50	2000	INJ ECU 1
C7	ŻÓŁTY <i>YELLOW</i>	0,50	2000	INJ B2
C6	ŻÓŁTY/CZARNY <i>YELLOW/BLACK</i>	0,50	2000	INJ ECU 2
C4	FIOLETOWY <i>VIOLET</i>	0,50	2000	INJ B3
C5	FIOLETOWY/CZARNY <i>VIOLET/BLACK</i>	0,50	2000	INJ ECU 3
C2	NIEBIESKI <i>BLUE</i>	0,50	2000	INJ B4
C3	NIEBIESKI/CZARNY <i>BLUE/BLACK</i>	0,50	2000	INJ ECU 4
B7	BRAŹOWY <i>BROWN</i>	0,50	1700	RPM
B2	CZERWONY/CZARNY <i>RED/BLACK</i>	0,75	1600+(4x300)	+VKEY OUT
A1	NIEBIESKI <i>BLUE</i>	0,75	1900	OUT GAS 4
A2	FIOLETOWY <i>VIOLET</i>	0,75	1900	OUT GAS 3
A7	ŻÓŁTY <i>YELLOW</i>	0,75	1900	OUT GAS 2
A8	SZARY <i>GREY</i>	0,75	1900	OUT GAS 1